



FÜLLROHRE MIT ROHRAUSLAUF TYP „KUGELKRONE“

Standardausführung nach DIN 9798

Rohr-Ø [mm]	Wand- stärke [mm]	Breite des Einschnittes [mm]	Tiefe des Einschnittes [mm]	Spaltmaß nach Einzug	Anzahl Aus- sparungen	Gesamtlänge [mm]
16	1	4,3 ±0,5	14 ±1	2 ±1	3	Bis 1.000
18	1	4,3 ±0,5	14 ±1	2 ±1	3	Bis 1.000
20	1	4,3 ±0,5	14 ±1	2 ±1	3	Bis 1.000
22	1	4,8 ±0,5	16 ±1	2 ±1	3	Bis 1.000
24	1	5,2 ±0,5	18 ±1	2 ±1	3	Bis 1.000
28	1,5	5,8 ±0,5	18,5 ±1	2 ±1	3	Bis 1.000
32	1,5	6,3 ±0,5	19 ±1	3 ±1	3	Bis 1.000
36	1,5	6,5 ±0,5	19,5 ±1	2 ±1	4	Bis 1.000
42	1,5	7,0 ±0,5	20 ±1	6 ±1	4	Bis 1.000
48	1,5	8,0 ±0,5	22 ±1	6 ±1	4	Bis 1.000
60	1,5	8,0 ±0,5	29 ±1	5 ±1	6	Bis 1.000

Alle Ausführungen können auf Anfrage auch kundenindividuell angefertigt werden.

